

MERCUSYS®

Catálogo 2024

ROUTER INALÁMBRICO



MW150US

Adaptador USB Nano Inalámbrico N150

Estándares	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Velocidad	150 Mbps
Frecuencia	2.4GHz
Antena	Interna
Interfaces	USB 2.0



MW300UM

Mini Adaptador USB Inalámbrico N300

Estándares	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Velocidad	300 Mbps
Frecuencia	2.4GHz
Antena	Interna
Interfaces	USB 2.0



MW305R

Router Inalámbrico N de 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Interfaces	3 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	3 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi
Protocolo	IPv4



MW306R

Router Inalámbrico N Multi-Modo 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Interfaces	3 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	3 antenas fijas



MW325R

Router Inalámbrico N Mejorado de 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Interfaces	3 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	4 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi
Protocolo	IPv4



MW330HP

Router inalámbrico N de alta potencia de 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Interfaces	3 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	3 antenas omnidireccionales fijas de 7dBi



AC10

Router Inalámbrico Doble Banda AC1200

Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps / 5 GHz: 867 Mbps
Interfaces	1 x 10/100 Mbps WAN Port 2 x 10/100 Mbps LAN Ports
Antena	4 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi
Protocolo	IPv6



AC12G

Router Gigabit inalámbrico de Doble Banda AC1300

Estándares	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz: 400 Mbps / 5 GHz: 867 Mbps
Interfaces	1 puerto WAN Gigabit 3 puertos LAN Gigabit
Antena	4 antenas omnidireccionales fijas de 5 dBi



Nuevo MR20

Router Mercusys MR20 Inalámbrico Multi-Modo AC750 Doble Banda 2 Antenas

Estándares	Wi-Fi 11ac/a/b/g/n
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps / 5 GHz: 433 Mbps
Interfaces	2 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	2 antenas omnidireccionales fijas de 5 dBi
Modos	Modo enrutador, extensor de alcance, punto de acceso



MR30G

Router inalámbrico de Doble Banda Gigabit AC1200

Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps / 5 GHz: 867 Mbps
Interfaces	2 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port
Antena	4 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi
Modos	Modo de enrutador, modo de punto de acceso



MR70X

Router Inalámbrico 6 de Doble Banda AX1800

Estándares	802.11ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi
Frecuencia	2.4 GHz: 574 Mbps / 5 GHz: 1201 Mbps
Interfaces	1 puerto WAN Gigabit 3 puertos LAN Gigabit
Antena	4 antenas omnidireccionales fijas de 5dBi



Nuevo HALO-H50G-2Pack

Sistema Wi-Fi 5 Mesh AC1900

Estándares	IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz: 600 Mbps / 5 GHz: 1300 Mbps
Interfaces	3x Gigabit Ports per Halo Unit (WAN/LAN auto-sensing)
Cobertura	hasta 350m² con alta estabilidad y sin cortes
Capacidad	Conecta hasta 100 dispositivos
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
Modos	Modo de enrutador, modo de punto de acceso



MW300D

Módem Router Inalámbrico N ADSL2+ 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Interfaces	1 x RJ11 Port 3 x 10/100 Mbps LAN Ports
Antena	4 antenas externas



MW300RE

Extensor de Rango Inalámbrico 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11n/g/b
Frecuencia	2.4 GHz: 300 Mbps
Antena	3 antenas externas



MS105G

Switch de escritorio de 5 puertos 10/100 / 1,000 Mbps

Estándares Protocolos	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
Interfaces	5 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Puertos	5 Puertos Ethernet



MS108G

Switch de escritorio de 8 puertos 10/100 / 1,000 Mbps

Estándares Protocolos	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
Interfaces	8 puertos 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX
Puertos	8 Puertos Ethernet

