



Catálogo 2024



Nuevo ARCHER-AX73

Router TP-Link Wi-Fi 6 Archer AX73 AX5400 Gigabit Dual Band 6 Antenas

Estándares	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AX5400 - 5 GHz: 4804 Mbps / 2.4 GHz: 574 Mbps
Rango Wifi	6 antenas fijas de alto rendimiento Casos de 3 dormitorios
Capacidad Wi-Fi	Doble banda - 4 x 4 MU-MIMO
Puertos	1 puerto WAN Gigabit / 4 puertos LAN Gigabit 1 x puerto USB 3.0
Modos	Modo router / Modo punto de acceso



Nuevo EX220

Router Tp-Link EX220 Wi-Fi 6 AX1800 Gigabit 4 antenas

Estándares	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AX1800 - 5 GHz: 1201 Mbps / 2.4 GHz: 574 Mbps
Rango Wifi	6 antenas externas
Capacidad Wi-Fi	Doble banda - Multi-SSID, TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Guest Network
Puertos	1 puerto WAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos LAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Modos	Modo router / Modo punto de acceso



ARCHER-C80

Router Inalámbrico Banda Dual AC1900

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps / 2.4 GHz: 600 Mbps
Rango Wifi	Casos de 3 Dormitorios 4 x antenas fijas de alto rendimiento
Capacidad Wi-Fi	Medio / Banda Dual / 3x3 MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



ARCHER-C20

Router Inalámbrico Banda Dual AC750

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC750 5 GHz: 433 Mbps / 2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	Casos de 2 Dormitorios 3 x antenas fijas
Capacidad Wi-Fi	Medio / Banda Dual
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode Range Extender Mode



Nuevo EC220-G5

Router ISP Tp-Link EC220-G5 Doble Banda AC1200 Gigabit 4 Antenas

Estándares	IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Velocidades WiFi	AC1200 - 5 GHz: 867 Mbps / 2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	4 antenas externas
Puertos	1 puerto WAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 3 puertos LAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6



Nuevo EC220-F5

Router ISP Tp-Link EC220-F5 Doble Banda AC1200 4 Antenas

Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 - 5 GHz: 867 Mbps / 2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	4 antenas externas
Puertos	1 puerto WAN RJ45 de 10/100 Mbps, 4 puertos LAN RJ45 de 10/100 Mbps
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6



TL-WR840N

Router Inalámbrico N 300Mbps

Estándares	Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 3 Dormitorios 2 x antenas fijas
Capacidad Wi-Fi	Legacy
Modos de trabajo	Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode WISP Mode



TL-WR844N

Router Inalámbrico Multi-Modo 300 Mbps

Estándares	Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	N300 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 2 Dormitorios 2 x antenas fijas
Capacidad Wi-Fi	Legacy
Modos de trabajo	Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode WISP Mode



ARCHER-VR300

Módem Router Inalámbrico Banda Dual AC1200

Estándares	IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps / 2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	4 antenas externas fijas
Interface	3 10/100 RJ45 LAN Ports 1 10/100 RJ45 LAN/WAN Port 1 RJ11 Port
Modos de trabajo	Módem Router VDSL/ADSL / Router Inalámbrico



TD-W9970

Módem Router Inalámbrico VDSL2 USB N 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Velocidades WiFi	2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	2 x Antena omnidireccional fija de 4dBi
Interface	4 Puertos RJ45 10/100Mbps 1 Puerto RJ11 1 Puerto USB 2.0
Modos de trabajo	DSL Modem Router, 3G/4G Router Router Inalámbrico



TD-8961N

Módem Router Inalámbrico ADSL2+ N 300Mbps

Estándares	IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b
Velocidades WiFi	2.4 GHz: 300 Mbps
Rango Wifi	Fija Omnidireccional - 2x5dBi
Interface	4 Puertos RJ45 10/100Mbps 1 Puerto RJ11
Modos de trabajo	Módem Router



DECO-E4 (1 pack)

Sistema Inalámbrico en Malla AC1200

Estándares	Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 2 Dormitorios 2 x antenas internas
Capacidad Wi-Fi	Medium Dual-Band / MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



DECO-E4 (2 pack)

Sistema Inalámbrico en Malla AC1200

Estándares	Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 2 Dormitorios 2 x antenas internas
Capacidad Wi-Fi	Medium Dual-Band / MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



DECO-E4 (3 pack)

Sistema Inalámbrico en Malla AC1200

Estándares	Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 3-4 Dormitorios 2 x antenas internas
Capacidad Wi-Fi	Medium Dual-Band / MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



DECO-M4 (2 pack)

Sistema Inalámbrico en Malla AC1200

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 2-3 Dormitorios 2 x antenas internas
Capacidad Wi-Fi	Medium Dual-Band / MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



DECO-M4 (3 pack)

Sistema Inalámbrico en Malla AC1200

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidades WiFi	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango Wifi	Casas de 3-5 Dormitorios 2 x antenas internas
Capacidad Wi-Fi	Medium Dual-Band / MU-MIMO
Modos de trabajo	Router Mode / Access Point Mode



Nuevo RE505X

Extensor de Rango TP-Link Wi-Fi 6 RE505X AX1500

Puertos	1 puerto Gigabit Ethernet
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Antenas	2 antenas externas
Frecuencia	5 GHz: hasta 1200 Mbps 2.4 GHz: hasta 300 Mbps
Modos de trabajo	Extensor de alcance / Punto de acceso



RE315

Repetidor Inalámbrico AC1200

Puertos	1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Antenas	2 antenas externas
Frecuencia	5 GHz: hasta 867 Mbps 2.4 GHz: hasta 300 Mbps
Modo de trabajo	Extensor de rango / Punto de acceso



TL-WA850RE

Extensor de Rango Inalámbrico N 300Mbps

Interface	1 Puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps
Puertos	1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	2 Internas
Frecuencia	2.4GHz
Modo de trabajo	Extensor de rango Punto de acceso



Nuevo TL-WN823N

Adaptador Wireless TP-Link TL-WN823N USB Mini N 300Mbps

Interface	USB 2.0
Antena	Interna
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Potencia de Transmisión	<20dBm (EIRP)
Modos Inalámbricos	Modos Soft AP , Cliente (soporta red Ad-hoc/Infraestructura)



EAP245

Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 (techo)

Interface	2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45)
Antena	Antena Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi / 5GHz: 3*4dBi
Montaje	Montaje en Techo /Pared (Kit incluido)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Frecuencia	5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps



EAP225

Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico MU-MIMO AC1350 (Techo)

Interface	Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo)
Antena	3 Antenas Omnidireccionales * 2.4GHz: 4dBi / 5GHz: 5dB
Montaje	Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Frecuencia	5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mbps



TL-R470T+

Router de banda ancha de Balance de carga

Interface	1 puerto WAN Ethernet fijo 1 puerto LAN Ethernet fijo 3 puertos Ethernet WAN/LAN intercambiables
	Equilibrador de carga
	Control de Ancho de Banda



TL-R480T+

Router de Balance de carga de banda ancha

Interface	1 puerto WAN Ethernet fijo 1 puerto LAN Ethernet fijo 3 puertos Ethernet WAN/LAN intercambiables
	Equilibrador de carga
	Control de Ancho de Banda



TL-LS1005G

Switch de Escritorio de 5 Puertos 10/100/1000Mbps

Interface	Puertos 5 x 10/100 / 1000Mbps, negociación automática, Auto-MDI / MDIX
Estándares Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
	Carcasa de plástico para uso en escritorio o montaje en pared
	Plug and play, no se necesita configuración



LS105G

Switch de Escritorio 5-Port 10/100/1000Mbps

Interface	5 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports
Estándares Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p
	Diseño de carcasa de acero, escritorio o montaje en pared
	Plug and play, no se necesita configuración



TL-SG1016

Switch de montaje en rack Gigabit de 16 puertos

Interface	16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación automática / MDI automático / MDIX)
Estándares Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
	Carcasa de acero para montaje en rack de 19 pulgadas
	Plug and play, no se necesita configuración



TL-SG1024

Switch de montaje en rack Gigabit de 24 puertos

Interface	24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (negociación automática / MDI automático / MDIX)
Estándares Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	Carcasa de acero para montaje en rack de 19 pulgadas
	Plug and play, no se necesita configuración



CPE710

5GHz AC 867Mbps 23dBi CPE Outdoor

Procesador	Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc
Memoria	128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash
Interface	1 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) / 1 Reset Button
Antena	23 dBi
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac
Frecuencia	5GHz



Nuevo TL-C210

Cámara WiFi Vigilancia Inteligente Tp-Link Tapo C210 360°2K 3MP Indoor

Sensor de Imagen: CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8" sin luz de estrellas	Lentes: Longitud focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 98° (Diagonal), 83°(Horizontal), 45°(Vertical)
Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm ((30 pies/10 m))	Interfaz y botón: 1x Botón RESET 1x Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB)
Resolución Máxima: 2304 x 1296 píxeles	Compresión de video: H.264
Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz incorporados	Detección de IA: Detección de movimiento personas, BabyCry
Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2.4 GHz	Integración inteligente: Asistente de Google, Amazon Alexa
Requisitos del sistema: Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior	Opciones de montaje: Sobremesa Montado en el techo

